

Descrição

PLASTHERM ACABAMENTO é um revestimento acrílico para a impermeabilização e decoração de todos os interiores, muros e tetos.

Utilização

PLASTHERM ACABAMENTO é indicado para a aplicação sobre os sistemas de isolamento térmico ETICS, nomeadamente o LIZKAPOTO



Propriedades

Sem solventes;
Boa secagem;
Bom poder de enchimento;
Fácil de aplicar;
Bom poder de adesão;
Boa resistência à intempérie;
Secagem lenta permitindo o atalochar mais fácil;
Só usamos areia calibrada e de cor branca.

Preparação do Suporte

As superfícies a pintar devem apresentar-se devidamente preparadas.

Devem estar também secas, sem gorduras, escovadas e limpas.

Aplicação do Produto

- Deve aplicar usando uma Palustra;
- Antes da aplicação deve-se mexer bem o produto;
- Plastherm Acabamento deve ser diluído com água, possuindo um máximo de 10%;
- Para a limpeza do material basta lavar com água com um pouco de sabão.

Esquemas de aplicação

Superfície	Ambiente	Tipo Pintura	Preparação Superfície	Isolamento	1º Demão	2º Demão	3º Demão
Placas de Poliestireno	Interior Exterior	Acrílica	K83	Primário Plasterm	Não Aplicável	Não Aplicável	3º Demão

Dados Técnicos

Ligante	Dispersão Acrílica reforçada com filtros UVs
Pigmentos	Inorgânicos de alta resistência
Solvente	Água
Brilho	Matte
Teor de sólidos em peso	Aprox.85%
Secagem	Ao tacto - 50min a 23°C
Repintura	24 horas
Rendimento teórico	2kg/m ²
Espessura Normal	Dependente da granulometria da sílica
Densidade(20°C)	1,80±0,10kg/dm ³
Viscosidade(20°C)	20 000 cps
Nº de mãos	1
COV	Baixo - Ca.20 g/Lt.

Nota:

O produto pode ser aplicado sobre rebocos de cimento, betão ou qualquer superfície inorgânica.

Nunca aplicar o produto quando pode existir possibilidade de chuva nas 24 horas seguintes.

Consumo

4 a 6 kg/m²

Precauções

- Não comer ou beber durante a sua utilização;
- Não deitar os resíduos no esgoto;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Armazenar evitando temperaturas demasiado baixas;
- Evitar a aplicação em temperaturas inferiores a 10°C.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZPLASTERM ACABAMENTO um serviço de formação, através do projeto **Liz Academy**.

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.

Edição - 02/2022