Utilização

É um revestimento de acabamento suavemente texturado mate especialmente indicado para exteriores, podendo também ser aplicado em interiores.

Destaca-se por,
- elevada permeabilidade ao vapor de água ;
- alta resistência aos raios ultravioleta ;
- elevada proteção contra o desenvolvimentos de fungos ou algas.

Utiliza-se em obra nova ou em repintura após aplicação do primário adequado sobre o substrato.

Composição

LIZ ACRIL MATE MICROTEXT é uma tinta, base aquosa, que tem na sua composição um copolímero acrílico modificado.

Dados Técnicos

Cor	NCS, RAL, etc.
Aspecto da película seca	Mate
Densidade (25ºC)	1,40- 1,35
Viscosidade (25ºC)	125 - 130 KU
Teor em sólidos (peso)	60 ± 2 %
Ponto de inflamação	Não aplicável
Tempo de secagem (20º C)	4 a 6 horas

Preparação do Suporte

A superfície deve-se encontrar em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.
Recomenda-se a utilização de uma solução biocida, de desinfeção para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc.

Deverá ser utilizado um primário anti-alcalino / selante adequado às condições existentes como forma a melhorar a adesão das demãos seguintes e também de uniformizar a superfície. Consultar os Serviços Técnicos.

Aplicação do Produto

- Para aplicar o produto deve-se usar um rolo ou escova;
- Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos. Aplicar a 1ª demão diluída a cerca de 5 a 10%. As demãos seguintes aplicadas à viscosidade de fornecimento ou com pequena diluição;
- Entre demãos deve-se esperar no mínimo 6 horas.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZ ACRIL MATE MICROTEXT um serviço de formação, através do projeto **Liz Academy**.

Consumo

4 a 6 m^2 / litro por demão. O consumo varia com o tipo de superfície, o seu estado e tipo de aplicação.

Embalagem

Embalagem de plástico: 15L

Conservação

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35º C.

Higiene e Segurança

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriado.

Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da Colaliz, Lda.