

## Utilização

Liz Interplast é uma tinta de acabamento para interiores.

É indicada quer para obra nova quer em repintura, após aplicação do primário (selante) adequado sobre o substrato.

Apresenta boa resistência à lavagem e ao desenvolvimento de fungos.

Possui boas características de aplicação, boa opacidade e acabamento mate.



## Composição

Tinta baseada em copolímeros acrílicos.

## Dados Técnicos

Cor	Catalogadas / Outras
Aspecto da película seca	Mate
Densidade (25°C)	1,30- 1,35
Viscosidade (25°C)	95 - 100 KU
Teor em sólidos (peso)	46 ± 2 %
Ponto de inflamação	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C)	4 a 6 horas

## Preparação do Suporte

A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes;

Recomenda-se a utilização de uma solução biocida de desinfecção para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc ;

Deverá ser utilizado um primário anti-alcálico/selante adequado às condições existentes de forma a melhorar e a uniformizar o suporte.

## Aplicação do produto

Para aplicar o produto deve-se usar trincha, rolo ou pistola airless;

Aplicar a 1ª demão diluída a cerca de 10%. Demãos seguintes diluídas a cerca de 5%;

Entre demãos deve-se esperar 6 – 8 horas, no mínimo.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZ INTERPLAST um serviço de formação, através do projeto **Liz Academy**.

## Consumo

10 a 14 m<sup>2</sup> / litro por demão. O consumo, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.

## Embalagem

Embalagens de 15 litros.

## Condições ambientais de aplicação e secagem

A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

## Conservação

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

## Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.

Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da Colaliz, Lda.

Edição - 02/2022